Видеопроцессор WESEEMED C100A



Описание продукции:

Эндоскопический видеопроцессор используется вместе с видеоскопом Weesee для

получения изображений при эндоскопическом вмешательстве. Этот продукт нельзя использовать для других целей.

Эндоскопический видеопроцессор используется в медицине для визуализации внутренних органов и тканей человека при эндоскопических процедурах. Это позволяет врачам изучить состояние органов и выявлять болезни без необходимости открывать тело больного.

Эндоскопический видеопроцессор подключается к эндоскопу – тонкому гибкому трубчатому устройству с камерой и источником света, который вводится в орган или полость тела через естественные отверстия или миниатюрные разрезы. Видеопроцессор получает видеосигнал из камеры эндоскопа, обрабатывает его и отображает на экране, что позволяет врачу увидеть изображение из эндоскопа в реальном времени.

Видеопроцессор C100A можно подключить к медицинскому монитору или другому оборудованию для наблюдения за изображениями. Медицинский монитор или другое оборудование, используемое вместе с ним, должны отвечать требованиям серии IEC 60601.

Weseemed C100A имеет слот для записи фото и видео. Чтобы начать запись, нажмите соответствующую кнопку на передней панели.

Технические данные
Эндоскопический видеопроцессор C100A
Входное напряжение 12V 2.5A
Выходное напряжение 5V
Защита от поражения электрическим током Class I
Карты памяти SD card
Выходной видеосигнал (HDMI) 1280*800
Кабель для видеоскопа 2m (shield)
кабель HDMI 1.5m (shield)
Размеры и вес
Длина 171mm
Ширина 214mm
Высота 65mm
Вес 2.1kg
Адаптер питания PH40-12
Напряжение питания 100-240V⍰, 50/60Hz. 0.8-0.5A,70VA
Выходное напряжение 12V 2.5A
Подключение питания Power adapter for EU/CHN

Длина кабеля 1.8 m (unshielded)
Операционная среда
Температура 5℃~+40℃
Относительная влажность 30%-85%
Атмосферное давление 700-1060hPa
Хранение и транспортировка

Атмосферное давление 500hPa~1060hPa
Средний жизненный цикл 5 лет

Характеристики:

Цена:

137 085 грн