
# Операционная лампа Wellman WL700-700CM с выносной камерой



**Описание продукции:**

**Двойной светодиодный светильник с выносной камерой и монитором Wellman WL700-700CM —** это максимум возможностей, эффективности и видимости в операционном зале, ведь он сочетает в себе передовые технологии и удобное использование. Помимо гарантированной долговечности и высокой производительности, этот хирургический светильник отличается большой шириной и глубиной освещаемой площади. Он оптимально подходит для общей хирургии, может использоваться как для проведения малоинвазивных вмешательств, так и для сложных открытых операций с диаметром операционного поля +/- 20 см.

Выносная камера Full HD с технологией PWM и регулируемым центральным фокусом позволяет проводить удаленные консультации, демонстрации, дистанционное обучение.

## Преимущества Wellman WL700-700CM

Диаметр плафона – 700 мм. Надежный осветительный блок из двух плафонов. Каждый плафон состоит из 84 светодиодных источников света Osram со средним сроком службы 50000 ч.

Алмазные оптические линзы с уникальной технологией сбора света:

- отличная светоотдача;
- не слепят;
- уменьшают блики;
- обеспечивают контроль теней.

Регулирование цветовой температуры и яркости, равномерное регулирование светового пятна:

- функция синхронизации цветовой температуры и яркости;
- индекс цветопередачи ≥ 90, обеспечивает реальное отображение цвета тканей и органов;
- бесступенчатое затемнение для достижения необходимых показателей яркости при различных видах операций;
- высокая цветовая температура улучшает визуальное разрешение, низкая - предупреждает зрительную усталость;
- наличие эндо-режима для точечного контроля;
- наличие ночного режима.

Быстрое и удобное регулирование светового пятна при помощи ручки или контроллера. Портативный беспроводной пульт управления и датчик для распознавания жестов обеспечивает дистанционное управление хирургическим светом на расстоянии до 20 м, а также бесконтактное регулирование яркости.

Надежная конструкция и современный дизайн:

- простая установка и использование;
- регулируется по положению при помощи съемной ручки (2 ручки для каждого плафона в комплекте, предусмотрена стерилизация в автоклаве);
- ультратонкие обтекаемые плафоны с 6-позиционными круглыми ручками;
- балансир с квадратными кронштейнами предусматривает легкое вращение и вертикальное регулирование плафонов.

Потолочный тип крепления. Требования к высоте потолка: 2.7 - 3.4 м. В противном случае требуется пересмотр схемы монтажа.

**Гарантия – 3 года.**

**Характеристики:**

Питание: 110 - 240 В, 50/60 Гц
Мощность: 140W
Диаметр: 700 мм
Диаметр светового поля: 120 - 300 мм
Освещенность: 40000-160000 Lux
Цветовая температура: 4000 - 5000K
Уровни яркости: 9
Тип: Потолочная
Количество светодиодов : 168
Гарантия: 3 года
Количество плафонов: Двойная
Наличие камеры: С камерой
Наличие аккумулятора: Без аккумулятора

**Цена:**

741 000 грн