
Операційна лампа Wellman WL700KM з камерою та монітором



Опис продукції:

Операційна лампа Wellman WL700KM з камерою та монітором призначена для застосування в загальній хірургії, може застосовуватися під час проведення лікувальних і діагностичних процедур. Цей хірургічний світильник забезпечує комфортну роботу в операційному полі +/- 20 см. Оптимальні умови освітленості в хірургічному залі дозволяють з повною точністю візуалізувати роботу в операційному полі, що, як відомо, значно впливає на результат втручання. Серія безтіньових операційних ламп Wellman WL, вироблених на основі передової світлодіодної технології, забезпечує необхідний рівень освітленості в кожному конкретному випадку.

Вбудована камера Full HD з технологією PWM і регульованим центральним фокусом дозволяє проводити віддалені консультації, демонстрації, дистанційне навчання. Діаметр плафона - 700 мм. Довговічний освітлювальний блок з 84 світлодіодних джерел світла Osram із середнім терміном служби 50000 ч. Алмазні оптичні лінзи з унікальною технологією збору світла:

- відмінна світловіддача;
- не сліплять;
- зменшують відблиски;
- забезпечують контроль тіней.

Регулювання колірної температури і яскравості, рівномірне регулювання світлової плями:

- індекс передачі кольору ≥ 90, забезпечує правильне відображення кольору освітлюваних об'єктів;
- безступеневе затемнення для досягнення необхідних показників яскравості при різних видах операцій;
- висока колірна температура покращує візуальну роздільну здатність, низька - попереджає зорову втому;
- наявність ендо-режиму для точкового контролю;
- наявність нічного режиму.

Швидке і зручне регулювання світлової плями за допомогою ручки або контролера. Портативний бездротовий пульт управління і датчик для розпізнавання жестів, що забезпечує дистанційне керування хірургічним світлом на відстані до 20 м та безконтактне регулювання яскравості. Надійна конструкція і сучасний дизайн:

- проста установка і використання;
- регулюється за положенням за допомогою знімної ручки (2 ручки в комплекті, передбачена стерилізація в автоклаві);
- ультратонкий обтічний плафон з 6-позиційною круглою ручкою;
- балансир з квадратним кронштейном передбачає легке обертання і вертикальне

регулювання плафона.

Стельовий тип кріплення. Вимоги до висоти стелі: 2.7 - 3.4 м. В іншому випадку потребується перегляд схеми монтажу.
Гарантія - 3 роки.

Характеристики:

Живлення: 110 - 240 В, 50/60 Гц
Діаметр світлового поля: 120 - 280 мм
Освітленість: 40 000 - 160 000 Lux
Кольорова температура: 4000 - 5000K
Рівні яскравості: 9
Тип: На стелю
Кількість світлодіодів: 84
Гарантія : 3 роки
Глибина освітленості: 1000 мм
Кількість плафонів: Одинарна
Наявність камери: З камерою
Наявність акумулятора: Без акумулятора

Цінова пропозиція:

487 500 грн